

# Sütőolaj minőség ellenőrző

testo 270

---

Közvetlen mérés a sütőolajban

---

Törésbiztos fémkeretbe ágyazott érzékelő

---

Gyors és pontos mérés %TPM

---

Automatikus végérték felismerés (Auto-Hold %TPM)

---

2 választható riasztási határérték

---

Akusztikus és optikai riasztás

---

TopSafe, vízálló védőtok, IP65 védelemmel

---



A testo 270 ideális mérőműszer a sütőolaj minőségének és hőmérsékletének meghatározására. A kapacitív érzékelőnek köszönhetően a forró olajban mérhet, ezáltal gyors ellenőrzéseket (20 mp.) végezhet a felhasznált olaj minőségére vonatkozóan. A 3 felhasználóbarát kezelőgomb, valamint a riasztási-, az Auto-hold funkció egyszerű kezelhetőséget biztosítanak a műszer felhasználója számára.

A TopSafe védőtok megvédi a műszert a szennyeződésektől, ütésektől és garantálja az optimális higiénit. Kiegészítésül a testo 270 magasfokú pontosságot és biztos mérési eredményeket nyújt.

## Műszaki adatok / Tartozékok

### testo 270

testo 270 szett sütőolaj minőség ellenőrző műszer gyári műbizonylattal, TopSafe védőtokkal, csuklópánttal, referenciaolajjal, elemekkel, alumínium műszerbőröndben

Rend. sz. 0563 2700



### Érzékelő típus Kapacitív Testo érzékelő (%TPM) PTC (°C/°F)

Méréstart	0,5 ... 40,0 %TPM +40 ... +200 °C
Pontosság ±1 digit	±2 %TPM (+40 ... +190 °C) (+25 °C környezeti hőmérséklet esetén) ±1,5 °C
Felbontás	0,5 %TPM 0,5 °C/°F

### Általános műszaki adatok


Sütőolaj hőmérséklet	+40 ... +200 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... +70 °C
Üzemi hőmérséklet	0 ... +50 °C
Méret	kb. 354 x 50 x 30 mm (TopSafe védőtokkal)
Súly	kb. 164 g (elemekkel, TopSafe védőtokkal, csuklópánttal)
Kijelző	LCD, 2-soros, kijelző megvilágítás
Elem típus	2 x mikro (AAA típus)
Elem élettartam	kb. 25 óra tartós üzemben kb. 500 mérés
Műszerház	ABS (fehér), TopSafe védőtok (szállított tartozék)
Riasztási funkció (átkapcsolható)	2 határérték szabadon beállítható, 3-színű LED (zöld, sárga, vörös), akusztikus riasztás a határértékek átlépésekor és a végérték elérésekor (Auto-Hold funkció)
További jellemzők	Beállási idő TPM < 30 mp (Követelmény: mért érték a pontossági határon belül) Védelem (TopSafe védőtokkal) IP65 Garancia 2 év

### Tartozékok

Rend. sz.

#### Mérőműszer tartozékok

ISO kalibrálási bizonyítvány TPM%-ra; 3 %TPM és 24 %TPM kalibrálási pontokon +50°C-on	0520 0028	
Referenciaolaj a testo 270 sütőolaj minőség ellenőrző műszer kalibrálásához és beállításához (1 x 100 ml)	0554 2650	
Referenciaolaj a testo 270 sütőolaj ellenőrző műszer beállításához és kalibrálásához (3 x 100 ml)	0554 2651	



Testo Kft.  
1139 Budapest  
Röppentyű u. 53.  
Telefon: +361 237-1747  
Fax: +361 237-1748  
E-mail: info@testo.hu

[www.testo.hu](http://www.testo.hu)